



Ручной бочковой насос
SRL 355-955-18 л/мин-KSAK

Номер артикула: 13 012
Код товара: 4103810130120
Группа скидок: А

Технические данные

| | |
|--|------------------------------------|
| Производительность (л/ход): | 0,3 |
| Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин): | 18 |
| Перекачиваемые среды: | масла до SAE 90 |
| Применение: | емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | Пластиковый слив, закреплен муфтой |
| Длина заборной трубы (мм): | 355 |
| Tauchtiefe (2-teilig) (mm): | 355 - 625 |
| Tauchtiefe (3-teilig) (mm): | 685 - 955 |
| Бочковая резьба: | G 2" нар |

Материалы частей, контактирующих со средой

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Головка насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Корпус насоса: | Алюминий |
| Заборная трубка: | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| discharge rigid nozzle: | Полипропилен |
| Прокладки: | PVC, NBR, FKM |

Вес (кг): 1,59

Спецификация

- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- Эргономическая рукоятка, устойчивая к соскальзыванию, очень удобная и с очень хорошей передачей усилия
- Упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для моторных масел вязкостью от SAE 5 W до SAE 50, трансмиссионных масел от SAE 75 W до SAE 90, газойля, дизтоплива, машинного масла, керосина, неразбавленного антифриза
- Шприц легко разобрать, поэтому его можно легко очистить
- Очень легко, без использования инструментов, можно установить обратный клапан во впускной коллектор
- Через обратный клапан жидкость не стекает обратно в емкость

Упаковка

| | |
|-----------------------|---------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 800 x 90 x 90 |
| Вес с упаковкой (кг): | 1,77 |
| Упаковочная единица: | 1,0 |