

Роторный насос с принадлежностями
SRL 355-955 мм-18 л/мин



Номер артикула: 13 056
Код товара: 4103810130564
Группа скидок: А

Технические данные

| | |
|--|---|
| Производительность (л/олборот): | 0,3 |
| Производительность при 60 оборотах в минуту (л/мин): | 18 (дизтопливо) |
| Перекачиваемые среды: | масел до SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред, дизтопливо, керосин |
| Применение: | емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Употребление: | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Длина шланга (мм): | 2000 |
| Слив: | Раздаточный шланг со стальным сливом |
| Длина трехсекционной всасывающей трубы (мм): | 355 - 955 |
| Бочковая резьба: | G 2" нар |
| Корпус насоса: | Ударопрочное литье |

Спецификация

- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- С заборным фильтром (13 097 002)
- Переходник на бочку G 2" (04 464 001)
- Слив (81 112)
- Раздаточный шланг, 2 м, с изогнутым стальным сливом (13 044 020)
- Держатель для шланга (00 845)

Особенности

- Плавная работа рукоятки без биения
- Превосходная производительность всасывания за счет высочайшей точности компонентов
- Очень компактный дизайн
- Ударопрочный корпус насоса
- Нескользящая ручка
- Отдельные компоненты уплотнены исключительно с помощью прокладок
- Монтаж, ввод в эксплуатацию и смена бочки без инструментов
- Полностью разбирается - легко чистится
- Гарантия 3 года при использовании прилагаемого заборного фильтра (за исключение легко изнашиваемых деталей)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

