

Насос для масла 10 л/мин-220 В шестеренный насос



Номер артикула: 23 337
Код товара: 4048358233370
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м):	1,8
Резьба со стороны забора:	G 3/4" нар
Резьба со стороны подачи:	G 1/2" нар.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Шестеренный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин):	10
Высота всасывания (м):	3,5
Давление подачи до (атм.):	10
Среда перекачки:	масла до SAE 90
Данные двигателя	
Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	5,5
Мощность (кВт):	0,5
Термозащита:	самосбрасывающийся
Время включения (мин):	Рассчитан на длительную непрерывную работу
Вращающий момент (нм):	2
Число оборотов (об/мин):	1450
Конструктив:	IMB 3
Тип защиты:	IP54
Размеры, ДхШхВ (мм):	290 x 200 x 210
Вес (кг):	12,6

Спецификация

- Выключатель
- регулируемый байпас (выставлен на 7 атм)
- с вентилем проветривания
- по TRBF

Особенности

- Шестеренный насос с серпообразной вставкой, этот конструктив обуславливает:
 - очень малая степень неравномерности объемного потока
 - низкий уровень шума
 - компактная форма
- За счет большего захвата зубьев улучшенная плотность и больший угол всасывания и создания давления
- отличные показатели всасывания
- Насос для монтажа на резервуары и на стену
- Насос может применяться на трубопроводах длиной до 70 м, в зависимости от диаметра трубы
- Необходимая принадлежность для настенного монтажа:
 - (19 512) и (19 522), (19 523), (19 523 001)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 370 x 220 x 200
Вес (кг): 12,9
Количество в упаковке: 1.0



